



cerámica ribesalbes



Reef

Porcelánico
Porcelain Tiles

by Ribesalbes

REEF 15X15/6"x6"

PORCELÁNICO REVESTIMIENTO BRILLO /
WALL PORCELAIN GLOSS



porcelánico
porcelain tiles




revestimiento brillante
glossy wall tiling




anti-hielo
frost-proof



grupo absorción
absorption group




Azure
15x15 / 6"x6"
M-170



Coral
15x15 / 6"x6"
M-170



Nacre
15x15 / 6"x6"
M-170



Bora
15x15 / 6"x6"
M-170



Jade
15x15 / 6"x6"
M-170



Round Atlantic
1,2x30 / 0,5"x12"
P-100



Round Atlantic
1,2x30 / 0,5"x12"
P-100



Round Ash
1,2x30 / 0,5"x12"
P-100




Round Atlantic
1,2x30 / 0,5"x12"
P-100




Round Amazon
1,2x30 / 0,5"x12"
P-100

—
9 diseños diferentes
9 different designs

2 relieves diferentes
2 different moulds



Relieve/Mould A
15x15 / 6"x6"



Relieve/Mould B
15x15 / 6"x6"



AZURE

WALL PORCELAIN GLOSS 15X15/6"X6"



porcelánico
porcelain tiles




revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-hielo
frost-proof



B1a
grupo absorción
absorption group



Azure
15x15 / 6"x6"
M-170

Round Atlantic
1,2x30 / 0,5"x12"
P-100

9 diseños diferentes
9 different designs



Azure 15x15

CORAL

WALL PORCELAIN GLOSS 15X15/6”X6”

PO

porcelánico
porcelain tiles




revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-hielo
frost-proof

Bla

grupo absorción
absorption group



Coral
15x15 / 6”x6”
M-170

Round Atlantic
1,2x30 / 0,5”x12”
P-100

—
9 diseños diferentes
9 different designs



Coral 15x15

NACRE

WALL PORCELAIN GLOSS 15X15/6”X6”



porcelánico
porcelain tiles



revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-hielo
frost-proof



B1a
grupo absorción
absorption group



Nacre
15x15 / 6”x6”
M-170

Round Ash
1,2x30 / 0,5”x12”
P-100

—
9 diseños diferentes
9 different designs



Nacre 15x15

BORA

WALL PORCELAIN GLOSS 15X15/6”X6”

PO

porcelánico
porcelain tiles

Br


revestimiento brillante
glossy wall tiling

*

anti-hielo
frost-proof

Bla

grupo absorción
absorption group



Bora
15x15 / 6”x6”
M-170

Round Atlantic
1,2x30 / 0,5”x12”
P-100

—
9 diseños diferentes
9 different designs



JADE

WALL PORCELAIN GLOSS 15X15/6”X6”



porcelánico
porcelain tiles




revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-hielo
frost-proof



Bla
grupo absorción
absorption group



Jade
15x15 / 6”x6”
M-170



Round Amazon
1,2x30 / 0,5”x12”
P-100

—
9 diseños diferentes
9 different designs



Jade 15x15

Embalaje Packing List

Porcelánico / Porcelain Tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m ² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m ² aprox	kgs
15 x 15 / 6"x6"	44	1	17,42	64	64	1115

Simbología Symbols



Características técnicas Technical characteristics

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm ²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



cerámica ribesalbes

Ctra. Onda-Ribesalbes Km. 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 · Fax 964 770 265
comercial@ceramicaribesalbes.com

haz click y visita nuestra web / click and visit our website

